CASSETTE 4 VÍAS



UNIDAD INTERIOR		CT09R.NR0	CT12R.NR0	CT18R.NQ0	CT24R.NP0
Capacidad	Frío (kW)	2,6	3,5	5,3	6,7
	Calor (kW)	2,9	3,9	5,8	7,5
Presión sonora	(H/M/L) (dBA)	36 / 33 / 30	38 / 35 / 32	41 / 39 / 36	38 / 36 / 34
Unidad interior	Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm)	214x570x570	214x570x570	256x570x570	204x840x840
	Peso IDU (kg)	14	14	14,3	20,5
Panel	Modelo	PT-QCHW0	PT-QCHW0	PT-QCHW0	PT-MCHW0
	Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm)	34x620x620	34x620x620	34x620x620	35x950x950
	Peso panel (kg)	3	3	3	6,3
Conexiones frigoríficas	Líquido (mm / pulgada)	Ø 6,35 (1/4)	Ø 6,35 (1/4)	Ø 6,35 (1/4)	Ø 6,35 (1/4)
	Gas (mm / pulgada)	Ø 9,52 (3/8)	Ø 9,52 (3/8)	Ø 12,7 (1/2)	Ø 12,7 (1/2)

CONDUCTOS PRO



UNIDAD INTERIOR		CM18R.N10	CM24R.N10
Capacidad	Frío (kW)	5,3	7
	Calor (kW)	5,8	7,7
Presión sonora	(H/M/L) (dBA)	34/32/30	35/34/32
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm)		270x900x700	270x900x700
Presión estática	Stándar / Máximo (Pa)	25 / 147	25 / 147
Caudal de aire	(H/M/L) (m^3/min)	16,5 / 14,5 / 13	18 / 16,5 / 14,5
Peso IDU (kg)		24,5	24,2
Conexiones frigoríficas	Líquido (mm / pulgada)	Ø 6,35 (1/4)	Ø 9,52 (3/8)
	Gas (mm / pulgada)	Ø 12,7 (1/2)	Ø 15,88 (5/8)

CONDUCTOS BAJA SILUETA



UNIDAD INTERIOR		CL09R.N20	CL12R.N20	CL18R.N20	CL24R.N30
Capacidad	Frío (kW)	2,5	3,4	5	7,1
	Calor (kW)	3,2	4	6	7,5
Presión sonora	(H/M/L) (dBA)	31/28/27	31/28/27	36/34/31	39/35/32
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm)		190x900x700	190x900x700	190x900x700	190x900x700
Presión estática	Stándar / Máximo (Pa)	0 / 50	0 / 50	0 / 50	0 / 50
Caudal de aire	(H/M/L) (m^3/min)	10 / 8,5 / 7	10 / 8,5 / 7	15 / 12,5 / 10	20 / 16 / 12
Peso IDU (kg)		24	24	24	27
Conexiones frigoríficas	Líquido (mm / pulgada)	Ø 6,35 (1/4)	Ø 6,35 (1/4)	Ø 6,35 (1/4)	Ø 9,52 (3/8)
	Gas (mm / pulgada)	Ø 9,52 (3/8)	Ø 9,52 (3/8)	Ø 12,7 (1/2)	Ø 15,88 (5/8)

Modelo	Tipo	Descripción
PMBD3620	Caja	2 salidas. Permite conectar por cada salida interiores modelos 07, 09, 12, 18 y 24
PMBD3630		3 salidas. Permite conectar por cada salida interiores modelos 07, 09, 12, 18 y 24
PMBD3640		4 salidas. Permite conectar por cada salida interiores modelos 07, 09, 12, 18 y 24
PMBL1203F0	Junta	Permite conectar 3 cajas de distribución. Aplicable a los modelos FM56AH.U32 y FM57AH.U32
PMBL5620		Permite conectar 2 cajas de distribución. Aplicable al resto de unidades exteriores Multi F Dx

Notas: 1. Las capacidades están basadas en las siguientes condiciones:

Refrigeración:
Temperatura interior. 27 °C BS / 19 °C BH.
Temperatura exterior. 35 °C BS / 24 °C BH..
Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
Diferencia de nivel cero.

Calefacción:
Temperatura interior. 20 °C BS / 15 °C BH.
Temperatura exterior. 7 °C BS / 6 °C BH.
Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
Diferencia de nivel cero.

2. Las capacidades son nominales.
3. Debido a nuestra política de continua mejora tecnológica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
4. El cálculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA (Fusible de Máximo Amperaje) que aparece en el manual técnico del producto.
5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R134a, R410A).
6. PCA del refrigerante R410A: 2.087,5. PCA del refrigerante R134a: 1.430.
7. La presión sonora está medida en condiciones estándar en una habitación aneoica según la norma estándar ISO 3745.
Consultar las condiciones de medición en la página 105.