	VIH R Q 75	VIH R 120/6	VIH R 150/6	VIH R 150/6 M	VIH R 200/6
Tipo de depósito	Depósito interacumulador mural	Depósito interacumulador de suelo	Depósito interacumulador de suelo	Depósito interacumulador de suelo	Depósito interacumulador de suelo
Datos técnicos					
Clase de eficiencia (calefacción)		B	B	A	B
Capacidad	68 L	117 L	144 L	144 L	184 L
Presión máxima acumulador	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Presión máxima circuito caldera	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Superficie de calentamiento	0,85 m²	0,72 m²	0,85 m²	0,85 m²	1,01 m²
Temperatura máx. circuito caldera	110 ºC	110 ºC	110 ºC	110 ºC	110 ºC
Temperatura máx. agua acumulador	85 ºC	85 ºC	85 ºC	85 ºC	85 ºC
Pérdidas de energía en espera	0,9 kWh/24 h	0,8 kWh/24 h	0,9 kWh/24 h	0,7 kWh/24h	0,9 kWh/24 h
Peso vacío	55 kg	68 kg	79 kg	79 kg	97 kg
Peso lleno	123 kg	185 kg	223 kg	223 kg	281 kg