


PLFY-P15-50VFM
Cassettes 4 vías (60x60)

**3D
i-see Sensor**
OPCIONAL

MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (KW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CAUDAL DE AIRE (m ³ /min)		
PLFY-P15VFM-E	1,7 / 1,9	0,02 / 0,02	6,5 / 7,5 / 8		
PLFY-P20VFM-E	2,2 / 2,5	0,02 / 0,02	6,5 / 7,5 / 8,5		
PLFY-P25VFM-E	2,8 / 3,2	0,02 / 0,02	6,5 / 8 / 9		
PLFY-P32VFM-E	3,6 / 4	0,02 / 0,02	7 / 8 / 9,5		
PLFY-P40VFM-E	4,5 / 5	0,03 / 0,03	7,5 / 9 / 11		
PLFY-P50VFM-E	5,6 / 6,3	0,04 / 0,04	9 / 11 / 13		

PMFY-P20~40VBM
Cassettes 1 vía


MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (KW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CAUDAL DE AIRE (m ³ /min)	
PMFY-P20VBM-E	2,2 / 2,5	0,042 / 0,042	6,5 / 7,2 / 8 / 8,7	
PMFY-P25VBM-E	2,8 / 3,2	0,044 / 0,044	7,3 / 8 / 8,6 / 9,3	
PMFY-P32VBM-E	3,6 / 4	0,044 / 0,044	7,3 / 8 / 8,6 / 9,3	
PMFY-P40VBM-E	4,5 / 5	0,054 / 0,054	7,7 / 8,7 / 9,7 / 10,7	

PLFY-P20~125VLMD
Cassettes 2 vías


MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (KW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CAUDAL DE AIRE (m ³ /min)	
PLFY-P20VLMD-E	2,2 / 2,5	0,072 / 0,065	6,5 / 8 / 9,5	
PLFY-P25VLMD-E	2,8 / 3,2	0,072 / 0,065	6,5 / 8 / 9,5	
PLFY-P32VLMD-E	3,6 / 4	0,072 / 0,065	6,5 / 8 / 9,5	
PLFY-P40VLMD-E	4,5 / 5	0,081 / 0,074	7 / 8,5 / 10,5	
PLFY-P50VLMD-E	5,6 / 6,3	0,082 / 0,075	9 / 11 / 12,5	
PLFY-P63VLMD-E	7,1 / 8	0,101 / 0,094	11 / 13 / 15,5	
PLFY-P80VLMD-E	9 / 10	0,147 / 0,14	15,5 / 18,5 / 22	
PLFY-P100VLMD-E	11,2 / 12,5	0,157 / 0,15	17,5 / 21 / 25	
PLFY-P125VLMD-E	14 / 16	0,28 / 0,27	24 / 27 / 30 / 33	