

PEFY-P20~32VMR

Conductos Baja Presión



Desde solo **20** dB_A

MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (KW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CAUDAL DE AIRE (m³/min)
PEFY-P20VMR-E-L/R	2,2 / 2,5	0,06 / 0,06	4,8 / 5,8 / 7,9
PEFY-P25VMR-E-L/R	2,8 / 3,2	0,06 / 0,06	4,8 / 5,8 / 7,9
PEFY-P32VMR-E-L/R	3,6 / 4	0,07 / 0,07	4,8 / 5,8 / 9,3

PKFY-P10~50VLM / PKFY-P63~100VKM

Pared



Desde solo **22** dB_A

Plasma Quad Connect
OPCIONAL

MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (KW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CAUDAL DE AIRE (m³/min)
PKFY-P10VLM-E	1,2 / 1,4	0,02/0,01	3,3 / 3,5 / 3,8 / 4,2
PKFY-P15VLM-E	1,7 / 1,9	0,02/0,01	4,0 / 4,2 / 4,4 / 4,7
PKFY-P20VLM-E	2,2 / 2,5	0,02/0,01	4,0 / 4,4 / 4,9 / 5,4
PKFY-P25VLM-E	2,8 / 3,2	0,03/0,02	4,0 / 4,6 / 5,4 / 6,7
PKFY-P32VLM-E	3,6 / 4,0	0,04/0,03	4,3 / 5,4 / 6,9 / 8,4
PKFY-P40VLM-E	4,5 / 5,0	0,04/0,03	6,3 / 7,4 / 8,6 / 10
PKFY-P50VLM-E	5,6 / 6,3	0,05/0,04	6,8 / 8,3 / 10,2 / 12,4
PKFY-P63VKM-E	7,1 / 8,0	0,05	16/20
PKFY-P100VKM-E	11,2 / 12,5	0,08	20/26

PLFY-M20-125VEM

Cassettes 4 vías



3D i-see Sensor
OPCIONAL

Plasma Quad Connect
OPCIONAL

MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (KW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CAUDAL DE AIRE (m³/min)
PLFY-M20VEM-E	2,2 / 2,5	0,03 / 0,03	12 / 13 / 14 / 15
PLFY-M25VEM-E	2,8 / 3,2	0,03 / 0,03	12 / 13 / 14 / 15
PLFY-M32VEM-E	3,6 / 4	0,03 / 0,03	13 / 14 / 15 / 16
PLFY-M40VEM-E	4,5 / 5	0,03 / 0,03	13 / 14 / 15 / 17
PLFY-M50VEM-E	5,6 / 6,3	0,03 / 0,03	13 / 14 / 16 / 18
PLFY-M63VEM-E	7,1 / 8	0,03 / 0,03	14 / 15 / 16 / 18
PLFY-M80VEM-E	9 / 10	0,05 / 0,05	14 / 17 / 20 / 23
PLFY-M100VEM-E	11,2 / 12,5	0,07 / 0,07	20 / 23 / 26 / 29
PLFY-M125VEM-E	14 / 16	0,11 / 0,11	22 / 26 / 30 / 35