

1.2.1 Características técnicas

	RE 42 -- XA 20 -- 20 XA CNX 20 --	RE 43 -- CNX 25 --	RE 44 -- iQ XA 30 -- iQ 30 XA iQ CNX 30 iQ OZ 44 -- iQ	RE 45 -- iQ RE 46 -- iQ XA 40 -- iQ 40 XA iQ CNX 40 -- iQ
Tensión de alimentación de la caja de control	220 - 240 VAC / 100 - 240 VAC*, 50/60Hz, Clase II**			
Tensión de alimentación del robot	30 VDC			
Potencia absorbida máxima	150 W			
Longitud de cable	15 m		18 m	18 m
Capacidad del filtro	4 l			
Dimensiones del robot (L x P x a)	41 x 42 x 28 cm			
Dimensiones del embalaje (L x P x a)	56 x 56 x 38 cm		56 x 56 x 46 cm	
Peso robot (sin cable)	8 kg			
Peso embalado	14 kg		18 kg	
Ancho de aspiración	270 mm			
Profundidad máxima de funcionamiento	4 m			
Índice de protección	Alimentación	IPX5		
	Robot	IPX8		
Bandas de frecuencia	2,400 GHz - 2,497 GHz			
Potencia de emisión de radiofrecuencia	+19,5 dBm			

* según el modelo

** Clase II: aparato con doble aislamiento o aislamiento reforzado que no requiere puesta a tierra.