



EVEREST SPLIT MURAL 1X1

A++
SEER

A+
SCOP

A+++
SCOP

Warmer



WiFi
OPCIONAL

I feel

2 AÑOS
GARANTÍA
TOTAL
COMPROMISO DE CALIDAD

21dB
SEGÚN MODELO



PROTECCIÓN
GOLDEN FIN



TEMPORIZADOR



MODO SEGURIDAD
TEMPERATURA
MÍNIMA AMBIENTE



MODO
SILENCIOSO




AUTO-LIMPIEZA



AUTO-RESTART



DESAGÜE POR
AMBOS LADOS



Filtro Cold Catalyst +
Carbón Activo + Silver
Ion

EVEREST EVS-B SPLIT MURAL **1X1**

	KIT	EVS25-B	EVS35-B	EVS50-B	EVS71-B	
Ud. interior		EVS25-B-SI	EVS35-B-SI	EVS50-B-SI	EVS71-B-SI	
Ud. exterior		EVS25-B-SO	EVS35-B-SO	EVS50-B-SO	EVS71-B-SO	
Alimentación eléctrica / Conexión	V, F, HZ	220-240V (1 Fase~ 50Hz) / Unidad Exterior				
Capacidad refrigeración	Capacidad (min.-max.)	kW	2,6 (0,9 - 3,39)	3,5 (1,11 - 4,16)	5,2 (3,39 - 5,83)	7,1 (5,01 - 7,95)
	Consumo (min.-max.)	W	732 (100~1.240)	1.213 (130~1.580)	1.500 (560~2.050)	2.600 (420~3150)
	Corriente (min.-max.)	A	3,18 (0,4 - 5,4)	5,27 (0,5 - 6,9)	6,7 (2,4 - 8,9)	11,5 (1,8 - 13,8)
	SEER	-	6,3	6,1	7,4	6,1
	Clasificación energética	Frío	A++	A++	A++	A++
Capacidad calefacción	Capacidad (min.-max.)	kW	2,91 (0,82 - 3,37)	3,8 (1,08 - 4,22)	5,56 (3,1 - 5,85)	7,3 (4,54 - 7,95)
	Consumo (min.-max.)	W	733 (120~1.200)	1.088 (100~1.680)	1.570 (780~2.000)	2.400 (300~2.750)
	Corriente (min.-max.)	A	3,18 (0,5 - 5,2)	4,73 (0,4 - 6,9)	6,8 (3,4 - 8,79)	11 (1,3 - 12,2)
	SCOP	-	4	4	4	4
	Clasificación energética	Calor	A+	A+	A+	A+
Unidad interior	Potencia sonora máxima	dB(A)	54	55	56	59
	Presión sonora	dB(A)	38,5/32/25/21	40,5/34,5/25/22	42,5/36/26/25	44,5/42/36/28
	Caudal de aire	m³/h	466/360/325	540/430/314	840/680/540	980/817/662
	Rango de temperatura	°C	16 ~ 31	16 ~ 31	16 ~ 31	16 ~ 31
Unidad exterior	Potencia sonora máxima	dB(A)	62	63	63	67
	Presión sonora	dB(A)	55,5	56	56	59
	Caudal de aire	m³/h	1,750	1.800	2.100	3.500
	Temp. de operación frío/calor	°C	(-15 ~ 50) / (-15 ~ 30)	(-15 ~ 50) / (-15 ~ 30)	(-15 ~ 50) / (-15 ~ 30)	(-15 ~ 50) / (-15 ~ 30)
Refrigerante	Compresor		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
	Tipo/ Carga	R32/Kg	0,55	0,55	1,08	1,42
	Carga adicional >5	g/m	12	12	12	24
Unidad interior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	805x285x194	805x285x194	957x302x213	1040x327x220
	Peso neto	Kg	7,6	7,6	10	12,3
Unidad exterior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	720x495x270	720x495x270	805x554x330	890x673x342
	Peso neto	Kg	23,2	23,2	32,7	42,9
Tubería frigorífica	Líquido – Gas	Pulg.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
	Longitud máx.	m	25	25	30	50
	Desnivel máx.	m	10	10	20	25
Conexiones eléctricas	Alimentación	mm	2 x 2,5 + T			
	Interconexión	mm	4 x 2,5 + T			
Código	EAN conjunto		8435483832688	8435483832671	8435483832664	8435483832657

P.V.P.R.

Módulo WiFi compatible	HEATWIFIEVSB
------------------------	--------------

NOTAS:

Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar dónde se instale el equipo y el uso que se le dé. Los valores de presión sonora se miden a 1m de distancia en una cámara semi-anechoica. Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.