

ventilador DC GOLDEN FIN
Inverter

condensador / marcha y
alarma

remoto 20L

MODELOS	INT.	GIA-C6-12ADMR32	GIA-C6-18ADMR32	GIA-C9-24ADMR32	GIA-C9-30ADMR32	
	PANEL	GIA-C6-12ADMR32	GIA-C6-18ADMR32	GIA-C9-24ADMR32	GIA-C9-30ADMR32	
	EXT.	GIA-C6P-ADMR32	GIA-C6P-ADMR32	GIA-C9P-ADMR32	GIA-C9P-ADMR32	
	CÓDIGO EAN	GIA-U0-12ADMR32	GIA-U0-18ADMR32	GIA-U0-24ADMR32	GIA-U0-30ADMR32	
Alimentación eléctrica / Conexión	V,F,Hz	220-240V (1 Fase - 50Hz) Unidad exterior				
RENDIMIENTO						
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	3.52 (0.85-4.11)	5.28 (2.90-5.56)	7.03 (3.30-7.91)	8.79 (2.23-9.38)
		Btu/h	12000 (2897-14020)	18000 (9900-19064)	24000 (11263-27000)	30000 (7600-32000)
	Consumo	W	1010 (168-1434)	1633 (720-2088)	2320 (780-2748)	2750 (190-3000)
	SEER	-	6.6	6.3	6.2	6.6
	Clasificación energética	Frio	A++	A++	A++	A++
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	3.81 (0.47-4.31)	5.57 (2.37-6.10)	7.62 (2.81-8.94)	9.38 (2.70-9.73)
		Btu/h	13000 (1604-14705)	19000 (8100-20800)	26000 (9577-30500)	32000 (9200-33200)
	Consumo	W	1019 (124-1376)	1540 (700-1930)	1900 (610-2700)	2450 (430-2550)
	SCOP	-	4.1	4.0	4.0	4.2
	Clasificación energética	Calor	A+	A+	A+	A+
CARACTERÍSTICAS						
Unidad interior	Potencia sonora	dB(A)	56	57	57	63
	Presión sonora	dB(A)	41/36/33/25.5	43/39.5/35.5/29	45.5/42.5/39.5/27	49.5/47/44/38.5
	Caudal de aire	m ³ /h	620/510/420	720/620/500	1000/1140/1000	1720/1550/1400
	Rango de temp. seleccionable	°C	16-30	16-30	16-30	16-30
Unidad exterior	Potencia sonora	dB(A)	60	63	67	70
	Caudal de aire	m ³ /h	2200	2100	3500	3800
	Temp. de operación frío/calor	°C	-15-50 / -15-24	-15-50 / -15-24	-15-50 / -15-24	-15-50 / -15-24
	Compresor		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Refrigerante	Tipo / Carga	R32/Kg	0.72	1.15	1.5	2
	Carga adicional > 5 m	g/m	12	12	24	24
DIMENSIONES Y PESO						
Unidad interior	Dim. netas cassette (An×Al×Pr)	mm	570x260x570	570x260x570	830x205x830	830x245x830
	Dim. brutas cassette (An×Al×Pr)	mm	655x290x655	655x290x655	910x250x910	910x290x910
	Dim. netas panel (An×Ab×Pr)	mm	647x50x647	647x50x647	950x55x950	950x55x950
	Dim. brutas panel (An×Al×Pr)	mm	715x123x715	715x123x715	1035x90x1035	1035x90x1035
	Peso neto / bruto (cassette)	kg	16.3/20.4	16/20.6	21.6/25.4	24.6/28.6
	Peso neto / bruto (panel)	kg	2.5/4.5	2.5/4.5	6/9	6/9
Unidad exterior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	765x555x303	805x554x330	890x673x342	946x810x410
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	887x610x337	915x615x370	995x740x398	1090x885x500
	Peso neto	Kg	27/29	32.5/35	44/47	53/57
CONEXIONES						
Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg.	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
	Longitud max.	m	25	30	50	50
	Desnivel max.	m	10	20	25	25
Conexiones eléctricas	Alimentación interior	mm	con la comunicación		con la comunicación	con la comunicación
	Alimentación exterior	mm	2 x 2,5 + T		2 x 2,5 + T	2 x 4 + T
	Interconexión (apantallado)	mm	3 x 1,5 + T		3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T
WIFI OPCIONAL CASSETTE 60x60			WIFI/UXDX43			
WIFI OPCIONAL PARA CASSETTE 90x90			USBWIFI01			