Acumuladores Bosch



Modelo	Clasificación energética	Referencia	Código EAN	Capacidad (litros)	Descripción	Medidas alto x Ø (mm.)
Acumuladores solares (doble serpentín)						
WS 310-5 EP 1 B	B	8 732 928 462	4 062 321 204 846	287	Acumulador intercambiador de doble serpetín: – Cuba de acero esmaltado. – Protección catódica mediante ánodo de sacrificio. – Aislamiento en espuma PUR libre de CFC´s. – Conexión de recirculación – Dos Vainas de inmersión para sensor de temperatura NTC (sensor NTC no incluído) – Abertura de inspección para el mantenimiento. – Posibilidad de incorporar resistencia eléctrica. – Color Gris.	1835 x 670
WS 400-5 EKP 1 B	B	8 732 935 224	4 062 321 204 860	367		1835 x 670
WS 500-5 EP 1 B	B	7 735 501 571	4 057 749 554 130	499		1870 x 850
Acumuladores intercambiadores de 2 serpentines INOX						
Waternox 150/2	C	7 735 500 247	4 054 925 704 372	145	Depósitos de dos serpentines fabricados en acero inox para la producción de agua caliente sanitaria. Con posibilidad de incorporación de resistencia eléctrica (Resistencia a consultar). No necesita de ánodo. Temperatura máxima de acumulación 85ºC. Presión máxima de acumulación: 6 bar. Presión máxima en el circuito primario 6 bar. Grupo de seguridad incluido (De uso obligatorio el proporcionado con el equipo).	1120 x 550
Waternox 200/2	C	7 735 500 248	4 054 925 704 389	193		1420 x 550
Waternox 300/2	C	7 735 500 249	4 054 925 704 396	286		1570 x 620
Waternox 400/2-2	C	7 735 501 978	4 057 749 836 779	387		1610 x 710
Waternox 500/2-2	C	7 735 501 979	4 057 749 836 786	492		1960 x 710
Acumuladores sin serpentín de gran capacidad						
CV-1500-RB	C	7 736 501 306	4 051 516 689 650	1500	Depósitos de gran capacidad fabricados en acero vitrificado, para la producción de agua caliente sanitaria en instalaciones de gran consumo. Con posibilidad de incorporación de resistencia eléctrica de calentamiento. – Se suministran sin forro (opcional). – Temperatura máxima de acumulación: 90ºC. – Presión máxima de acumulación: 8 bar. – Temperatura máxima en el circuito primario: 200ºC. – Presión máxima en el circuito primario: 25 bar. – Boca de hombre DN - 400. (Conforme al CTE).	2320 x 1160
MVV-2000-RB	C	7 709 500 305	4 047 416 594 576	2000		2280 x 1360
MVV-2500-RB	C	7 709 500 306	4 047 416 594 590	2500		2015 x 1660
MVV-3000-RB	C	7 709 500 307	4 047 416 594 606	3000		2305 x 1660
MVV-3500-RB	C	7 709 500 308	4 047 416 594 620	3500		2580 x 1660
MVV-4000-RB	C	7 709 500 309	4 047 416 594 637	4000		2310 x 1910
MVV-5000-RB	C	7 709 500 310	4 047 416 594 651	5000		2710 x 1910