

# CONFORT +

## Cassette (trifásico)

| CONJUNTO                       |                            | 36                   | 42                   | 48                   | 60                   |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Capacidad                      | Frío (kW) Mín - Nom - Máx  | 3.80 - 9.50 - 12.54  | 4.80 - 12.10 - 14.16 | 5.40 - 13.40 - 15.68 | 5.80 - 14.60 - 15.77 |
|                                | Calor (kW) Mín - Nom - Máx | 4.30 - 10.80 - 13.39 | 5.40 - 13.50 - 15.80 | 6.20 - 15.50 - 17.52 | 6.80 - 16.90 - 18.25 |
| Consumo nominal                | Frío (kW) Mín - Nom - Máx  | 0.50 - 2.26 - 3.44   | 0.70 - 3.31 - 4.30   | 0.90 - 4.25 - 5.53   | 1.00 - 5.21 - 5.84   |
|                                | Calor (kW) Mín - Nom - Máx | 0.50 - 2.43 - 3.30   | 0.70 - 3.51 - 4.56   | 0.90 - 4.37 - 5.33   | 1.00 - 5.12 - 5.89   |
| E.E.R                          |                            | 4,20                 | 3,66                 | 3,16                 | 2,80                 |
| S.E.E.R                        |                            | 7,00                 | 7,00                 | 6,50                 | 6,20                 |
| C.O.P                          |                            | 4,45                 | 3,85                 | 3,55                 | 3,30                 |
| S.C.O.P                        |                            | 4,30                 | 4,30                 | 4,20                 | 4,20                 |
| Etiqueta energética (A+++ a D) |                            | A++/A+               | -                    | -                    | -                    |
| PVP 2022                       |                            |                      |                      |                      |                      |

Nota: el precio del conjunto incluye: unidad exterior + unidad interior + panel + mando PREMTB001.

| UNIDAD INTERIOR                      |                        | UT36F.NAO           | UT42F.NAO           | UT48F.NAO           | UT60F.NAO           |
|--------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Presión sonora                       | Frío (H/M/L) (dBA)     | 44 / 42 / 41        | 44 / 42 / 41        | 46 / 44 / 42        | 46 / 44 / 42        |
| Caudal de aire (H/M/L)(m³/min)       |                        | 27.5 / 25.0 / 22.5  | 27.5 / 25.0 / 22.5  | 30.0 / 27.5 / 25.0  | 30.0 / 27.5 / 25.0  |
| Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) |                        | 840x288x840         | 840x288x840         | 840x288x840         | 840x288x840         |
| Peso IDU (kg)                        |                        | 27,2                | 27,2                | 27,2                | 27,2                |
| Panel                                |                        | PT-AAGW0* Dual Vane | PT-AAGW0* Dual Vane | PT-AAGW0* Dual Vane | PT-AAGW0* Dual Vane |
| Dimensiones (An x Al x Prof.) (mm)   |                        | 950x35x950          | 950x35x950          | 950 x 35 x 950      | 950 x 35 x 950      |
| Panel (kg)                           |                        | 7,1                 | 7,1                 | 7,1                 | 7,1                 |
| Conexiones frigoríficas              | Líquido (mm / pulgada) | Ø 9.52 (3/8)        | Ø 9.52 (3/8)        | Ø 9.52 (3/8)        | Ø 9.52 (3/8)        |
|                                      | Gas (mm / pulgada)     | Ø 15.88 (5/8)       | Ø 15.88 (5/8)       | Ø 15.88 (5/8)       | Ø 15.88 (5/8)       |

\*Opcional el panel PT-AFGW0. (Ver tabla de accesorios).

| UNIDAD EXTERIOR                      |                                | UUD3.U30          |    |    |    |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------|----|----|----|
| Presión sonora                       | Frío (dBA)                     | 50                | 51 | 52 | 54 |
|                                      | Calor (dBA)                    | 50                | 52 | 53 | 54 |
| Caudal de aire (m³/min)              |                                | 55 X 2            |    |    |    |
| Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) |                                | 950 x 1.380 x 330 |    |    |    |
| Peso (kg)                            |                                | 89                |    |    |    |
| Refrigerante (R32)                   | Precarga (kg)                  | 3                 |    |    |    |
|                                      | Longitud tubería precarga (ml) | 7,5               |    |    |    |
|                                      | T- CO2eq                       | 2,21              |    |    |    |
|                                      | Refrigerante adicional (g/m)   | 40                |    |    |    |
| Rango de operación                   | Frío (Máx / Mín) (°C CB)       | 52 / -20          |    |    |    |
|                                      | Calor (Máx / Mín) (°C WB)      | 18 / -25          |    |    |    |
| Conexiones frigoríficas              | Líquido (mm / pulgada)         | Ø 9.52 (3/8)      |    |    |    |
|                                      | Gas (mm / pulgada)             | Ø 15.88 (5/8)     |    |    |    |
| Longitudes                           | Total, mín / máx (m)           | 5 / 85            |    |    |    |
|                                      | Desnivel (m)                   | 40                |    |    |    |

|                 |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|--|
| UNIDAD INTERIOR |  |  |  |  |
| UNIDAD EXTERIOR |  |  |  |  |
| PANEL           |  |  |  |  |
| MANDO           |  |  |  |  |

## Tabla resumen características paneles de cassette 4 vías (Dual Vane)

| MODELO   | DESCRIPCIÓN    | COLOR  | DUAL VANE | DIMENSIONES (AN X AL X PROF) (MM) | PESO | FUNCIÓN PM1.0 SENSOR | ACCESORIOS                  |                                 |                     |
|----------|----------------|--------|-----------|-----------------------------------|------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|
|          |                |        |           |                                   |      |                      | KIT DE PURIFICACIÓN DE AIRE | SENSOR DE DETECCIÓN DE T° SUELO | SENSOR DE PRESENCIA |
| PT-AAGW0 | Panel estándar | Blanco | Sí        | 950 x 35 x 950                    | 7,1  | No                   | No                          | No                              | PTVSA00             |
| PT-AFGW0 | Panel premium  | Blanco | Sí        | 950 x 35 x 950                    | 7,5  | Sí                   | PTAHMPO                     | Incluido                        | PTVSA00             |