# Conductos Baja Presión

| UNIDAD INTERIOR | | ARNU05GL4G4 | ARNU07GL4G4 | ARNU09GL4G4 | ARNU12GL5G4 | ARNU15GL5G4 | ARNU18GL5G4 | ARNU21GL6G4 | ARNU24GL6G4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | Frío (kW) | 1,80 | 2,20 | 2,80 | 3,60 | 4,50 | 5,60 | 6,30 | 7,10 |
| | Calor (kW) | 2,20 | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 5,00 | 6,30 | 7,10 | 8,00 |
| Presión sonora | (H/M/L) (dBA) | 25.0 / 24.0 / 22.0 | 26.0 / 24.0 / 22.0 | 28.0 / 25.0 / 22.0 | 29.0 / 27.0 / 25.0 | 32.0 / 29.0 / 27.0 | 35.0 / 32.0 / 29.0 | 35.0 / 30.0 / 29.0 | 36.0 / 33.0 / 29.0 |
| Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) | | 700 x 190 x 460 | 700 x 190 x 460 | 700 x 190 x 460 | 900 x 190 x 460 | 900 x 190 x 460 | 900 x 190 x 460 | 1,100 x 190 x 460 | 1,100 x 190 x 460 |
| Peso IDU (kg) | | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 |
| Presión estática | Estándar / Máximo (Pa) | 10 (49) | 10 (49) | 10 (49) | 10 (49) | 10 (49) | 10 (49) | 10 (49) | 10 (49) |
| Caudal de aire | (H/M/L) ($m^3$/min) | 7.0 / 6.5 / 5.5 | 7.5 / 6.5 / 5.5 | 9.0 / 7.0 / 5.5 | 10.0 / 8.5 / 7.0 | 12.5 / 10.0 / 8.5 | 15.0 / 12.5 / 10.0 | 17.5 / 14.0 / 12.0 | 20.0 / 16.0 / 12.0 |
| Conexiones frigoríficas | Líquido (mm / pulgada) | Ø 6.35 (1/4) | Ø 6.35 (1/4) | Ø 6.35 (1/4) | Ø 6.35 (1/4) | Ø 6.35 (1/4) | Ø 6.35 (1/4) | Ø 9.52 (3/8) | Ø 9.52 (3/8) |
| | Gas (mm / pulgada) | Ø 12.7 (1/2) | Ø 12.7 (1/2) | Ø 12.7 (1/2) | Ø 12.7 (1/2) | Ø 12.7 (1/2) | Ø 12.7 (1/2) | Ø 15.88 (5/8) | Ø 15.88 (5/8) |
| WIFI | | ACCESORIO | ACCESORIO | ACCESORIO | ACCESORIO | ACCESORIO | ACCESORIO | ACCESORIO | ACCESORIO |