



LA SOLUCIÓN DE
ENCENDIDO/APAGADO
REVERSIBLE Y
SILENCIOSA




¡AquaLink®
COMPATIBLE

PM40

1 FUNCIONAMIENTO HASTA A -8°C DE TEMPERATURA EXTERIOR

Con su función de descongelación por inversión de ciclo, PM40 prolonga la temporada de baño.



INVERSIÓN

2 2 VELOCIDADES DE VENTILACIÓN PARA UN FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO

Gracias a su modo «Silence» automático, la bomba de calor PM40 disminuye su nivel sonoro cuando baja la necesidad de potencia.



SILENCIOSO

3 AMPLIA GAMA DE POTENCIAS

Con 8 niveles de potencia disponibles, de 3,2kW a 23kW*, la gama PM40 es compatible con la mayoría de las piscinas, desde las más pequeñas hasta las de 190 m³**, tanto en calefacción como en enfriamiento.

* Aire a 15°C / Agua a 26°C / Humedad al 70%

** Volumen estimado para una piscina privada con cubierta, con una profundidad media de 1,5m, con un tiempo de filtración de 14 horas, utilización de mayo a septiembre. Le aconsejamos utilizar el configurador de Bombas de calor Zodiac para una estimación más ajustada.



GAMA DE POTENCIAS

EQUIPAMIENTOS



PANTALLA EXTRAÍBLE

TIPO DE PISCINAS

1 PARA PISCINAS ENTERRADAS, SEMIENTERRADAS Y ELEVADAS



2 VASOS DE PISCINA EXTERIORES DE HASTA 190M³*



3 COMPATIBLE CON TODO TIPO DE TRATAMIENTO DE AGUA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELOS	PM40 MD1	PM40 MD2	PM40 MD3	PM40 MD4	PM40 MD5	PM40 MD7	PM40 MD8	PM40 TD7	PM40 TD8	PM40 TD12
CONDICIONES DE USO: AIRE 28°C / AGUA 28°C / HUMEDAD 80%										
Potencia aportada (kW)	4,7	7,5	10,5	11,7	14,7	17,5	22,5	18,5	22,1	31
Potencia absorbida (kW)	0,9	1,3	1,9	2,1	2,4	3	3,6	3	3,2	4,9
COP medio	5,4	5,7	5,5	5,6	6,2	5,8	6,3		6,8	6,4
CONDICIONES DE USO: AIRE 15°C / AGUA 26°C / HUMEDAD 70% - CERTIFICACIÓN NF BDC										
Características técnicas	3,2	5,5	7,5	8,5	10,5	12,9	16	13,5	16	23
Potencia absorbida (kW)	0,8	1,2	1,7	1,9	2,2	2,8	3,5	3,1	3,7	4,8
COP medio	4	4,8	4,4	4,6	4,8	4,6		4,4		4,8
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS										
Alimentación eléctrica	230 V / 1 / 50 Hz						400V / 3 / 50Hz			
Conexión hidráulica	Rácores PVC Ø 50 a encolar									
Presión acústica a 10 m (dB(A))	32/31	35/33	36/33	38/33	43/41	45/44	44/43	44/41	45/44	
Dimensiones (L x An x Al mm)	798 x 293 x 511	958 x 360 x 581	1015 x 370 x 621	1080 x 416 x 708	1077 x 446 x 958	1070 x 416 x 708	1077 x 446 x 958	1077 x 446 x 1258		
Conectividad / Control App	Vía iAqualink®+ (con portal iQBridge RD WiFi opcional)**									

* Volumen estimado para una piscina privada con cubierta, con una profundidad media de 1,5 m, con un tiempo de filtración de 14 horas, utilización de mayo a septiembre. Le aconsejamos utilizar el configurador de Bombas de calor Zodiac para una estimación más ajustada.

** Para los modelos PM40 vendidos desde 1 de Enero de 2023.

► **El COP o coeficiente de rendimiento** es el ratio entre la potencia calorífica que proporciona la bomba de calor a su piscina y la potencia eléctrica que consume. Por ejemplo, un COP de 5 significa que por cada kWh de electricidad consumida, la bomba de calor aporta 5 kWh a la piscina. **Cuanto más elevado sea el COP, mayor es el rendimiento y el ahorro de energía del equipo.**

Importante: el COP depende de las condiciones de temperatura (aire y agua) y de la higrometría.


Las bombas de calor Zodiac®, asequibles y **fáciles de instalar**, son la solución ideal para calentar su piscina y poder utilizarla a menudo durante todo el año, garantizando, además, ahorros energéticos.

Cerca del 80 % de la energía que sirve para calentar su piscina... ¡proviene del aire!

SUMINISTRADOS CON



Fundas de protección



Kit de control a distancia

ACCESORIO OPCIONAL



iQBridge RS

Portal WiFi Plug&Play que permite el control del equipo en cualquier momento y en cualquier lugar a través de la app iAquaLink®+.

3 AÑOS
DE GARANTÍA

5 AÑOS
DE GARANTÍA DEL COMPRESOR

10 AÑOS
DE GARANTÍA DEL CONDENSADOR ANTICORROSION

© Photo credits: ZODIAC®