

RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO

CONDUCTO SLIM BAJA PRESIÓN



Unidad interior	AD25S2SS1FA(H)	AD35S2SS1FA(H)	AD50S2SS1FA(H)	AD71S2SS1FA(H)
Unidad exterior	1U25S2SM1FA-2	1U35S2SM1FA-2	1U50S2SJ2FA-2	1U71S2SR2FA
Control	YR-E17A (estándar)			
Potencia de salida - Refrigeración	2,5kW	3,5 kW	5,0 kW	7,1 kW
Potencia de salida - Calefacción	3,0 kW	4,0 kW	5,5 kW	7,5 kW

CONDUCTO PRESIÓN MEDIA



Monofásico

Unidad interior	AD35S2SM3FA(H)	AD50S2SM3FA(H)	AD71S2SM3FA(H)	AD90S2SM3FA(H)
Unidad exterior	1U35S2SM1FA-2	1U50S2SJ2FA-2	1U71S2SR2FA	1U90S2SS2FA
Control	YR-E17A (estándar)			
Potencia de salida - Refrigeración	3,5 kW	5,0 kW	7,1 kW	9,0 kW
Potencia de salida - Calefacción	4,0 kW	6,0 kW	7,5 kW	10,0 kW

Unidad interior	AD105S2SM3FA(H)	AD125S2SM8FA(H)	AD140S2SM8FA(H)	AD140S2SM8FA(H)
Unidad exterior	1U105S2SS2FA	1U125S2SN2FA	1U140S2SN1FA	1U140S2SP2FA
Control	YR-E17A (estándar)			
Potencia de salida - Refrigeración	9,5 kW	12,3 kW	13,4 kW	13,4 kW
Potencia de salida - Calefacción	10,2 kW	12,7 kW	15,0 kW	15,0 kW