

# Multi Split TZ

## Unidades exteriores Multi TZ · R32

Hasta 3 unidades interiores conectadas a la misma unidad exterior.

Alta eficiencia energética clase A++ SEER.

Rango de funcionamiento de hasta -15 °C en modo calor.



Unidad exterior	Capacidad nominal		SEER A+++ a D	SCOP A+++ a D	Dimensiones <sup>1)</sup> Al x An x Pr mm	Peso kg	PVPR €		
	Frigorífica kW	Calorífica kW							
1f	3,2~6,0 kW	CU-2TZ41TBE	4,10	4,40	7,10 A++	4,30 A+	542 x 780 x 289	35	1.150
	3,2~7,7 kW	CU-2TZ50TBE	5,00	5,70	7,00 A++	4,20 A+	542 x 780 x 289	35	1.295
	4,5~9,5 kW	CU-3TZ52TBE	5,20	6,80	7,60 A++	4,20 A+	795 x 875 x 320	71	1.653

### Información sobre las tuberías

Unidad exterior	kW	3,2~6,0	3,2~7,7	4,5~9,5
Diámetro de tuberías (líquido - gas)	Pulg.	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Rango total de longitudes de tubería	m	6~30	6~30	6~50
Rango de longitud de tubería a una unidad	m	3~20	3~20	3~25
Desnivel de altura (int./ext.)	m	10	10	15
Longitud precargada de la tubería	m	20	20	30
Cantidad de gas adicional	g/m	15	15	20

### Información eléctrica (conexión eléctrica a unidad interior)

Unidad exterior	kW	Monofásica		
		3,2~6,0	3,2~7,7	4,5~9,5
Fusible recomendado	A	16	16	16
Sección de cable de alimentación recomendada	mm <sup>2</sup>	2,5	2,5	2,5
Conexión int./ext.	mm <sup>2</sup>	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5

1) Añadir 70 o 95 mm para la salida de tuberías.

### Posibles combinaciones unidades interiores/exteriores

Ambientes	Unidad exterior	Capacidad interior conectada (mín. - máx.)	NUEVO TZ ultracompacto					
			16	20	25	35	42	50
2	CU-2TZ41TBE	3,2~6,0 kW	✓	✓	✓	✓		
	CU-2TZ50TBE	3,2~7,7 kW	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	CU-3TZ52TBE	4,5~9,5 kW	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cantidad mínima de unidades conectadas: 2 unidades interiores.



Mando de pared opcional.  
CZ-RD517C

NUEVO TZ ultracompacto	Unidad interior	Capacidad nominal		Conexión int./ext. mm <sup>2</sup>	Dimensiones/Peso neto Al x An x Pr mm / kg	Diámetro de tuberías Líquido/gas Pulg. (mm)	PVPR €
		Frigorífica kW	Calorífica kW				
1,6 kW	CS-MTZ16ZKE	1,60	2,60	4 x 1,5	290 x 779 x 209 / 8	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	361
2,0 kW	CS-TZ20ZKEW	2,00	3,20	4 x 1,5	290 x 779 x 209 / 8	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	387
2,5 kW	CS-TZ25ZKEW	2,50	3,60	4 x 1,5	290 x 779 x 209 / 8	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	426
3,5 kW	CS-TZ35ZKEW	3,50	4,50	4 x 1,5	290 x 779 x 209 / 8	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	476
4,2 kW	CS-TZ42ZKEW	4,20	5,60	4 x 1,5	290 x 779 x 209 / 8	1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)	674
5,0 kW	CS-TZ50ZKEW	5,00	6,80	4 x 2,5	290 x 779 x 209 / 8	1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)	927