

ECO R32



Control activo de energía



Autolimpieza



Enfriamiento rápido



2 Way Swing



Calentamiento rápido



Gold Fin™



Bajo ruido 19dB



Modo silencio 3dB



Instalación rápida y fácil



Dual Inverter COMPRESSOR



LG participa en el programa ECP para EUROVENT.
Para ver las certificaciones:
www.eurovent-certification.com

CONJUNTO		9	12
Capacidad	Frío (kW) Mín - Nom - Máx	0.89 - 2.50 - 3.70	0.89 - 3.50 - 4.04
	Calor (kW) Mín - Nom - Máx	0.89 - 3.30 - 4.10	0.89 - 4.00 - 5.10
Consumo nominal	Frío (kW) Mín - Nom - Máx	0.20 - 0.65 - 1.40	0.20 - 1.08 - 1.40
	Calor (kW) Mín - Nom - Máx	0.19 - 0.80 - 1.60	0.19 - 1.05 - 1.60
EER		3,81	3,24
SEER		7,00	6,60
COP		4,13	3,81
SCOP		4,00	4,00
Etiqueta Energética (A+++ a D) (frío/calor)		A++ / A+	A++ / A+

UNIDAD INTERIOR		W09EG.NSJ	W12EG.NSJ
Presión sonora	Frío (H / M / L / SL) (dBa)	41/35/27/19	41/35/27/19
Caudal de aire (Máx/H/M/L) (m ³ /min.)		12.5/10/7.5/4.2	12.5/10/7.5/4.2
Dimensiones (An. x AL. x Prof.) (mm)		837 x 308 x 189	837 x 308 x 189
Peso IDU (kg)		8,7	8,7
WIFI		NO	NO

UNIDAD EXTERIOR		W09EG.UA3	W12EG.UA3
Presión sonora	Frío (dbA)	48	48
	Calor (dbA)	50	50
Caudal de aire (m ³ /min.)		27	27
Dimensiones (An. x AL. x Prof.) (mm)		717 x 483 x 230	717 x 483 x 230
Peso (kg)		25,1	25,1
Rango de operación	Frío (Mínimo / Máximo) (°C DB)	-10 / 48	-10 / 48
	Calor (Mínimo / Máximo) (°C DB)	-10 / 24	-10 / 24
Refrigerante (R32)	Precarga de refrigerante (g)	700	700
	Refrigerante adicional (g/m)	20	20
	T-CO2 eq	0,47	0,47
Conexiones frigoríficas	Líquido (mm/pulgadas)	Ø 6.35 - 1/4"	Ø 6.35 - 1/4"
	Gas (mm/pulgadas)	Ø 9.52 - 3/8"	Ø 9.52 - 3/8"
Longitudes	Mín/Estándar/Máx (m)	3 / 7.5 / 15	3 / 7.5 / 15
	Precargada para (m)	7,5	7,5
	Desnivel (m)	7	7