

Kit (control remoto incluido)				Unidad interior			Unidad exterior		
		Capacidad nominal		SEER	SCOP	Dimensiones	Peso	Dimensiones ¹⁾	Peso
		Frigorífica	Calorífica	A+++ a D	A+++ a D				
		kW	kW			mm	kg	mm	kg
	2,0 kW KIT-TZ20-ZKE	2,00	2,70	7,00 A++	4,60 A++	CS-TZ20ZKEW 290x779x209	8	CU-TZ20ZKE 542x780x289	24
	2,5 kW KIT-TZ25-ZKE	2,50	3,30	7,10 A++	4,60 A++	CS-TZ25ZKEW 290x779x209	8	CU-TZ25ZKE 542x780x289	25
	3,5 kW KIT-TZ35-ZKE	3,50	4,00	6,80 A++	4,60 A++	CS-TZ35ZKEW 290x779x209	8	CU-TZ35ZKE 542x780x289	29
1f	4,2 kW KIT-TZ42-ZKE	4,20	5,00	6,40 A++	4,10 A+	CS-TZ42ZKEW 290x779x209	8	CU-TZ42ZKE 542x780x289	31
	5,0 kW KIT-TZ50-ZKE	5,00	5,80	6,90 A++	4,50 A+	CS-TZ50ZKEW 290x779x209	8	CU-TZ50ZKE 619x824x299	35
	6,0 kW KIT-TZ60-ZKE	6,00	7,00	6,80 A++	4,30 A+	CS-TZ60ZKEW 295x1040x244	12	CU-TZ60ZKE 619x824x299	35
	7,1 kW KIT-TZ71-ZKE	7,10	8,20	6,20 A++	4,10 A+	CS-TZ71ZKEW 295x1040x244	13	CU-TZ71ZKE 695x875x320	45

Información sobre las tuberías								
Kit	kW	2,0	2,5	3,5	4,2	5,0	6,0	7,1
Diámetro de tuberías (líquido - gas)	Pulg.	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2	1/4-1/2	1/4-1/2	1/4-5/8
Rango de longitud de tubería	m	3~15	3~15	3~15	3~15	3~20	3~30	3~30
Desnivel de altura (int./ext.)	m	15	15	15	15	15	15	20
Longitud precargada de la tubería	m	7,5	7,5	7,5	7,5	10	10	10
Cantidad de gas adicional	g/m	10	10	10	10	15	15	25

Información eléctrica (conexión eléctrica a unidad interior)							
Kit	kW	Monofásica					
		2,0	2,5	3,5	4,2	5,0	6,0
Fusible recomendado	A	16	16	16	16	16	20
Conexión int./ext.	mm ²	4x 1,5	4x 1,5	4x 1,5	4x 1,5	4x 2,5	4x 2,5

1) Añadir 70 mm para la salida de tubería.