

Comparativa de Gama Limpiafondos Zodiac OV

***Desplázate en horizontal para visualizar la tabla completa**

Modelos	E30iQ 100	E30iQ 200
Interfaz de usuario	Pantalla LCD de una línea (visor en blanco)	Pantalla LCD de una línea (visor en blanco)
Velocidades	3 velocidades programables. Ajustes de fábrica: ECO (50 %), CLEAN (75 %) y BOOST (100 %)	3 velocidades programables. Ajustes de fábrica: ECO (50 %), CLEAN (75 %) y BOOST (100 %)
Uso	Agua dulce y salada hasta 6 g/l (6000 ppm)	Agua dulce y salada hasta 6 g/l (6000 ppm)
Potencia de salida (P2)	1.0 HP / 0.75 kW	2.0 HP / 1.5 kW
Flujo a 10 m de altura	15.4 m3/h (a 100%)	25 m3/h (a 100%)
Flujo máximo	23 m3/h	34 m3/h
Altura manométrica máxima	18 m	20.4 m
Volumen del cesto prefiltro	2.6 L	2.6 L
Tipo de motor	Motor síncrono (tecnología ECM*), TEFC**, aislamiento clase F	Motor síncrono (tecnología ECM*), TEFC**, aislamiento clase F
Suministro eléctrico	230 VAC - 50/60 Hz	230 VAC - 50/60 Hz