giatsu
Professional Comfort Solutions

GAMA ESPECIALIZADA | MONOBLOCK

IKALA

3 AÑOS GARANTÍA TOTAL
COMPROMISO DE CALIDAD



Máximo **confort** en el **mínimo espacio**

El aire acondicionado **Monoblock Ikala** es la solución más efectiva para climatización cuando no se disponen de espacios exteriores para emplazar unidades partidas, o simplemente por una cuestión estética.

inverter

DC Inverter
Al trabajar el compresor de forma continua se consigue un ahorro de hasta el 50% de energía con respecto a equipos convencionales.

Bajo nivel sonoro
Se puede ajustar la velocidad el ventilador consiguiendo un sonido de 39 dBs.

R-290

Gas R-290
Gas más respetuoso con el medio ambiente

24

Temporizador 24 horas
Se puede configurar para que encienda o apague la unidad automáticamente dentro de un período de 24h.

4 en 1

Función 4 en 1
La función 4 en 1 incluye calor-frío-ventilador-deshumidificador.

Control remoto
Incluído.

LED

Display LED
Dispone de una pantalla LED que informa sobre el funcionamiento del sistema del aire acondicionado.

giatsu
Professional Comfort Solutions

GAMA ESPECIALIZADA

3 AÑOS GARANTÍA TOTAL
COMPROMISO DE CALIDAD



MONOBLOCK INTERIOR DE PARED
IKALA

WiFi INCLUDED



Gas refrigerante · Display LED · Modo frío y calor · Sin unidad exterior · Compacto · Cuerpo entero de metal · Swing

MODELOS			GIA-AAM35DA-R290
CÓDIGO EAN			8435483851665
Alimentación eléctrica / Conexión		V,F,Hz	220–240V (1 Fase ~ 50Hz) Unidad interior
RENDIMIENTO			
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	3,5
		Frig/h	3.010
		Btu/h	11.900
	Mínimo	W	1.000
	Máximo	W	4.100
	Potencia nominal	W	1.350
	Intensidad nominal	A	6
	EER	–	2,6
	Clasificación energética	Frío	A
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	2,93
		Kcal/h	2.520
		Btu/h	10.000
	Mínimo	W	800
	Máximo	W	4.100
	Potencia nominal	W	815
	Intensidad nominal	A	4
	COP	–	3,6
	Clasificación energética	Calor	A+
CARACTERÍSTICAS			
Unidad interior	Potencia sonora	dB(A)	60
	Presión sonora - Refrig. Máx. velocidad	dB(A)	47
	Presión sonora - Modo silencioso	dB(A)	39
	Caudal de aire	m^3/h	520
	Capacidad deshumidificación	L	1,4
	Área estimada de climatización	m^2	25 ~ 30
Refrigerante	Tipo	–	R290
	Carga	g	290
DIMENSIONES Y PESO			
Unidad interior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	1.000x205x585
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	1.120x335x665
	Peso neto	Kg	43,5
	Peso bruto	Kg	49,5

GIATSU se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.