



ADMIRA PLUS

Conducto

2,6kW 3,5kW 5,2kW 7,1kW 9kW 10,5kW 12kW 14kW **10,5kW (3PH)**
14kW (3PH) 16kW (3PH)

- Posibilidad de instalación horizontal y vertical (según modelo)
- wifi incluido compatible con Google Home y Alexa
- Doble sistema de aspiración desde inferior y posterior
- Mando pared con wifi incluido KJR-120N



		INT.	GIA-DT3-36ADM2R32-WF	GIA-DT3-48ADM2R32-WF	GIA-DT3-60ADM2R32-WF
		EXT.	GIA-DI-36ADM2R32-WF	GIA-DI-48ADM2R32-WF	GIA-DI-60ADM2R32-WF
			GIA-UOT3-36ADM2R32	GIA-UOT3-48ADM2R32	GIA-UOT3-60ADM2R32
CÓDIGO EAN			8435483863569	8435483857278	8435483857285
Alimentación / Conexión		V, F, Hz	380-415V (3 Fase~ 50Hz) / Unidad exterior		
RENDIMIENTO					
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	10,5 (2,73~11,73)	14,0 (3,52~15,83)	16,0 (4,10~17,29)
		BTU/h	36000 (9300~40000)	48000 (12000~54000)	52000 (14000~59000)
	Consumo	W	3900 (890~4200)	4500 (810~6450)	5250 (1030~6650)
	SEER	W/W	6,1	6,1	6,1
	Clasificación energética	Frío	A++	A++	A++
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	11,72 (2,78~12,84)	16,12 (4,11~17,59)	18,18 (4,40~20,52)
		BTU/h	40000 (9500~43800)	55000 (14000~60000)	62000 (15000~70000)
	Consumo	W	3300 (780~4000)	4600 (950~5800)	5150 (950~6600)
	SCOP	W/W	4,0	4,0	4,0
	Clasificación energética	Calor	A+	A+	A+
CARACTERÍSTICAS					
Unidad interior	Potencia sonora	dB(A)	62	65	66
	Presión sonora (H/M/L)	dB(A)	40/37/34	43,5/41,5/39,5	44,5/43/41,5
	Presión estática nom (min - mass)	Pa	37 (0-160)	50 (0-160)	50 (0-160)
	Caudal de aire (H/M/L)	m³/h	1700/1400/1100	2000/1700/1300	2200/1900/1500
	Posibilidades de instalación	-	Horizontal y vertical	Horizontal y vertical	Horizontal y vertical
	Rango de temp. seleccionable	°C	16~30	16~30	16~30
Unidad exterior	Potencia sonora	dB(A)	70	73	74
	Presión sonora	dB(A)	65	645	64
	Caudal de aire	m³/h	4000	5600	5600
	Temperatura de operación frío / calor	°C	-15~50 / -20~24	-15~50 / -20~24	-15~50 / -20~24
Refrigerante	Tipo / Carga	R32/kg	2,40	2,90	3,20
	Carga adicional > 5 m	g/m	24	24	24
DIMENSIONES Y PESO					
Unidad interior	Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	1200x245x750	1200x245x750	1200x300x750
	Dimensiones brutas (AnxAlxPr)	mm	1425x304x860	1425x304x860	1425x354x860
	Peso neto / bruto	kg	38,4/44,4	40,4/46,8	42,9/49,1
Unidad exterior	Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	946x810x410	980x975x375	980x975x375
	Dimensiones brutas (AnxAlxPr)	mm	1090x885x500	1145x1080x500	1145x1080x500
	Peso neto / bruto	kg	80,5/85,0	90/105	92/107
CONEXIONES					
Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg.	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
	Longitud máx.	m	75	75	75
	Desnivel máx.	m	30	30	30
Conexiones eléctricas	Alimentación interior	mm	Con la comunicación	Con la comunicación	Con la comunicación
	Alimentación exterior	mm	4 x 4 + T	4 x 6 + T	4 x 6 + T
	Interconexión	mm	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T

Nota: 1. Los valores de presión sonora se miden a 1 m. de distancia en una cámara semianecoica. 2. Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas y deben calcularse en función de las condiciones de la propia instalación. 3. Rendimiento estacional según EN14825 // Rendimiento según EN14511.