

Gama Comercial

FREE COMBINATION

CONDUCTOS

DE GRAN CAPACIDAD



Conducto Gran Capacidad R-410A (trifásico)

CONJUNTO		70	85
Capacidad	Frío (kW) Min - Nom - Máx	19	23
	Calor (kW) Min - Nom - Máx	22,4	27
Consumo nominal	Frío (kW) Min - Nom - Máx	6,69	8,19
	Calor (kW) Min - Nom - Máx	6,4	8,31
EER		2,84	2,81
SEER		7,69	8,11
COP		3,50	3,25
SCOP		3,53	3,51
Etiqueta energética (A+++ a D) (clima medio)		-	-

UNIDAD INTERIOR		UB70.N95	UB85.N95
Presión sonora	Frío (H/M/L) (dBA)	43 / 41 / 40	43 / 41 / 40
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm)		1563×458×791	1563×458×791
Presión estática	Mín. / Máx. (Pa)	60 / 250	60 / 250
Caudal de aire	(H/M/L) (m³/mín.)	70 / 65 / 60	80 / 72 / 64
Peso IDU (kg)		86	86
Conexiones frigoríficas	Líquido (mm / pulgada)	9,52 (1/4)	12,7 (1/2)
	Gas (mm / pulgada)	25,4 (1)	22,2 (7/8)

UNIDAD EXTERIOR		UU70W.U34	UU85W.U74
Presión sonora	Frío (dBA)	55	59
	Calor (dBA)	58	60
Caudal de aire (m³/min)		55 x 2	58 x 2
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm)		950×1380×330	1090×1625×380
Peso (kg)		110	139
Rango de operación	Frío (Mínimo / Máximo) (°C CB)	- 20 / 48	- 20 / 48
	Calor (Mínimo / Máximo) (°C WB)	- 18 / 18	- 18 / 18
Refrigerante (R410)	Precarga (kg)	5,2	5,5
	T- CO2eq	10,9	11,5
	Refrigerante adicional (g/m)	70	70
Conexiones frigoríficas	Líquido (mm / pulgada)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)
	Gas (mm / pulgada)	25,4 (1)	22,2 (7/8)
Longitudes	Total, mín. / máx. (m)	75	75
	Desnivel (m)	30	30

Nota: El precio del conjunto incluye: unidad exterior + unidad interior + mando. PREMTB001.