Acumuladores Bosch



Modelo	Clasificación energética	Referencia	Código EAN	Capacidad (litros)	Descripción	Medidas alto x Ø (mm.)
Acumuladores de inercia de pequeña capacidad						
BT-HP 30	B	7 724 000 000	-	30	Depósitos fabricados en acero carbono indicados como depósitos de inercia en circuitos cerrados. Com 4 conexiones de 6/4“	568 x 392
BT-HP 50	B	7 724 000 001	-	50		855 x 392
BT-HP 80	B	7 724 000 002	-	80		832 x 523
BT-HP 100	B	7 724 000 003	-	100		994 x 523
Acumuladores de inercia de media capacidad						
G - 80 - I	B	7 736 500 544	4 051 516 090 180	80	Depósitos fabricados en acero carbono indicados como depósitos de inercia en circuitos cerrados. Aislados térmicamente con espuma de poliuretano inyectado en molde, libre de CFC. Acabado exterior con forro acolchado desmontable.	740 x 480
G - 140 - I	C	7 736 500 545	4 051 516 090 197	136		1155 x 480
G - 200 - I	B	7 736 500 546	4 051 516 090 203	200		985 x 620
G - 260 - I	C	7 736 500 547	4 051 516 090 517	260		1240 x 620
Acumuladores de inercia de gran capacidad						
B 500-6 M B	B	7 735 501 051	4 057 749 113 122	500	Depósitos de inercia fabricados en acero carbono, aislados térmicamente con aislamiento desmontable, debido a sus 10 tomas permite conexión a varios circuitos. Modelo B 500-6M B incluye forro.	1775 x 850
B 750-6 M C	C	7 735 501 055	4 057 749 113 160	750		1820 x 960
B 1000-6 M C	C	7 735 501 059	4 057 749 113 207	965		2255 x 960
B 1300-6 M C	C	7 735 501 063	4 057 749 113 245	1275		2280 x 1070
Acumuladores de a.c.s. para bombas de calor aire/agua (acero vitrificado)						
WP 180 P 1 B	B	7 735 502 481	4 062 321 587 628	173	Depósitos en acero vitrificado con serpentín sobredimensionado, ideal para trabajar con sistemas de baja temperatura. Protección a través de ánodo de magnesio.	1216 x 670
WP 300 KP 1 B	B	7 735 502 482	4 062 321 587 635	290		1835 x 662
Acumuladores de a.c.s. para bombas de calor aire/agua (acero vitrificado)						
WH 290 LP1 B	B	8 735 100 641	4 057 749 602 381	277	Depósitos en acero vitrificado con serpentín sobredimensionada, ideal para trabajar con sistemas de baja temperatura. Boca de inspección de 110mm. Protección a través de ánodo de magnesio.	1294 x 700
WH 370 LP1 B	B	8 735 100 642	4 057 749 602 398	352		1591 x 700
WH 450 LP1 B	B	8 735 100 644	4 057 749 602 411	433		1921 x 700
Acumuladores de a.c.s. para bombas de calor aire/agua (acero inoxidable)						
Waternox 180 E RENOV1 BC VS	C	7 735 502 477	-	172	Depósitos en acero inoxidable con serpentín sobredimensionado, ideal para trabajar con sistemas de baja temperatura. Conexiones superiores y diametro optimizado. Especial para instalar debajo de las unidades interiores de las bombas de calor.	1345 x 550
Waternox 230 E RENOV1 BC VS	C	7 735 502 478	-	215		1495 x 580