

Galería	Características	Especificaciones	Dónde comprar	Descargas y soporte
---------	-----------------	------------------	---------------	---------------------

 GEN D **GEN E**

Modelo			ERST17D-VM2E	ERST20D-VM2E	ERST30D-VM2EE	ERST17D-VM2BE*	ERST20F-VM2E	ERST30F-VM2EE	ERST20C-VM2E	ERPT17X-VM2E	ERPT20X-VM2E	ERPT30X-VM2EE
Tipo			Reversible Split	Reversible Split	Reversible Split	Reversible Split	Reversible Split	Reversible Split	Reversible Split	Reversible 100% hidráulica	Reversible 100% hidráulica	Reversible 100% hidráulica
Dimensiones (Al. x An. X Fo.)		mm	1400 x 595 x 680	1600 x 595 x 680	2050 x 595 x 680	1750 x 595 x 680	1600 x 595 x 680	2050 x 595 x 680	1600 x 595 x 680	1400 x 595 x 680	1600 x 595 x 680	2050 x 595 x 680
Peso vacío/lleno		kg	91 / 267	94 / 300	108 / 414	113 / 290	104 / 310	109 / 416	99 / 307	84 / 260	88 / 294	104 / 411
Nivel sonoro		dB(A)	41	41	41	41	41	41	40	40	40	40
Vaso expansión		Vol./Presión carga	12L/0,1MPa(1 bar)	12L/0,1MPa(1 bar)	12L/0,1MPa(1 bar)	12L/0,1MPa(1 bar)	12L/0,1MPa(1 bar)	12L/0,1MPa(1 bar)	12L/0,1MPa(1 bar)	12L/0,1MPa(1 bar)	12L/0,1MPa(1 bar)	12L/0,1MPa(1 bar)
Conexión tubería de agua	Circuito primario	mm	G1 roscado	G1 roscado	G1 roscado	G1 roscado	G1 roscado	G1 roscado	G1 roscado	G1 roscado	G1 roscado	G1 roscado
	Circuito ACS	mm	G3/4 roscado	G3/4 roscado	G3/4 roscado	G3/4 roscado	G3/4 roscado	G3/4 roscado	G3/4 roscado	G3/4 roscado	G3/4 roscado	G3/4 roscado
Tubería refriger.	Ø Líquido / Gas	mm	6,35 (1/4") / 12,7 (1/2")	6,35 (1/4") / 12,7 (1/2")	6,35 (1/4") / 12,7 (1/2")	6,35 (1/4") / **15,88 (5/8")	6,35 (1/4") / **15,88 (5/8")	6,35 (1/4") / **15,88 (5/8")	9,52 / **15,88 (5/8")	-	-	-
Resistencia de apoyo (Fases / Capacidad)			1~ / 2kW	1~ / 2kW	1~ / 2kW	1~ / 2kW	1~ / 2kW	1~ / 2kW	1~ / 2kW	1~ / 2kW	1~ / 2kW	1~ / 2kW
ACS: Clase energética / Perfil			A+ / L	A+ / L	A / XL	A+ / L	A+ / L	A+ / XL	A+ / L	A+ / L	A+ / L	A / XL
Temperatura máx		°C	70	70	70	70	75	75	70	70	70	70
Tanque ACS	Volumen	L	170	200	300	170	200	300	200	170	200	300
Material			Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable

*Kit de 2 zonas incorporado.

**Diámetro requerido para refrigeración accesorio conexión.

Ver toda la gama


MYBOT
