

Tabla de especificaciones técnicas RZAG-B

				RZAG35B5V1B	RZAG50B5V1B	RZAG60B5V1B
Dimensiones	Dimensiones--Unidad	Dimensiones--Unidad-- Altura--mm	mm	734	734	734
		Dimensiones--Unidad-- Anchura--mm	mm	870	870	870
		Dimensiones--Unidad-- Profundidad--mm	mm	373	373	373
Peso	Peso--Unidad--kg		kg	52	52	52
Compresor	Tipo			Compresor swing herméticamente sellado	Compresor swing herméticamente sellado	Compresor swing herméticamente sellado
Límites de funcionamiento	Límites de funcionamiento--Refrigeración	Límites de funcionamiento--Refrigeración--Ambiente	Límites de funcionamiento--Refrigeración--Ambiente--Mín.--°CBS	°CBS	-20	-20
			Límites de funcionamiento--Refrigeración--Ambiente--Máx.--°CBS	°CBS	52	52
	Límites de funcionamiento--Calefacción	Límites de funcionamiento--Calefacción--Ambiente	Límites de funcionamiento--Calefacción--Ambiente--Mín.--°CBH	°CBH	-21	-21
			Límites de funcionamiento--Calefacción--Ambiente--Máx.--°CBH	°CBH	18	18
Nivel de potencia sonora	Nivel de potencia sonora--Refrigeración--dBA		dBA	62	63	64
	Nivel de potencia sonora--Calefacción--dBA		dBA	62	63	64
Nivel de presión sonora	Nivel de presión sonora--Refrigeración	Nivel de presión sonora--Refrigeración--Nom.--dBA	dBA	48	49	50
	Nivel de presión sonora--Calefacción	Nivel de presión sonora--	dBA	48	49	50

			Calefacción-- Nom.--dBA				
Refrigerante	Refrigerante--Tipo				R-32	R-32	R-32
	Refrigerante--Carga--kg			kg	1.55	1.55	1.55
	Refrigerante--GWP				675	675	675
	Refrigerante--Carga--TCO2Eq			tCO2Eq	1.05	1.05	1.05
Conexiones de tubería	Conexiones de tubería--Líquido		Conexiones de tubería-- Líquido--D.E.--mm	mm	6.35	6.35	6.35
	Conexiones de tubería--Gas		Conexiones de tubería--Gas-- D.E.--mm	mm	9.52	12.7	12.7
	Conexiones de tubería-- Longitud de tubería	Conexiones de tubería-- Longitud de tubería--Máx.	Conexiones de tubería-- Longitud de tubería--Máx.-- Ud. ext. - Ud. int.--m	m	50	50	50
	Conexiones de tubería--Carga de refrigerante adicional.--kg/m			kg/m	0,02 (para longitud de tubería superior a 30 m)	0,02 (para longitud de tubería superior a 30 m)	0,02 (para longitud de tubería superior a 30 m)
	Conexiones de tubería-- Diferencia de nivel	Conexiones de tubería-- Diferencia de nivel--Ud. int. - Ud. ext.	Conexiones de tubería-- Diferencia de nivel--Ud. int. - Ud. ext.--Máx.--m	m	30	30	30
Accesorios estándar	RZAG35B5V1B				1		
	Installation manual				1	1	1
	Refrigerant charge label				1	1	1
	Multilingual fluorinated greenhouse gases labels				1	1	1
	General safety precautions				General safety precautions	General safety precautions	General safety precautions
	LOT10 Energy Label				LOT10 Energy Label	LOT10 Energy Label	LOT10 Energy Label
	Drain cap				3	3	3
	Drain plug				1	1	1
Alimentación eléctrica	Alimentación eléctrica--Fase				1~	1~	1~
	Alimentación eléctrica--Frecuencia--Hz			Hz	50	50	50
	Alimentación eléctrica--Tensión--V			V	220-240	220-240	220-240
Notas					(1) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento	(1) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento	(1) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento
					(2) - Consulte en el plano independiente	(2) - Consulte en el plano independiente	(2) - Consulte en el plano independiente

		con los datos eléctricos.	con los datos eléctricos.	con los datos eléctricos.
		(3) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero	(3) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero	(3) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero
Accesorios estándar	RZAG50B5V1B		1	
	RZAG60B5V1B			1

^