

Sistemas VRF: unidades interiores

Conducto adaptable de presión estática variable tipo F3 - R32 / R410A

nanoe™ X (Generator Mark 3) mejorado.

Dos posibilidades de instalación (montaje en horizontal/vertical) con elevada presión estática externa de 150 Pa máximo.



Unidad interior		Potencia nominal		Presión estática externa Pa	Dimensiones Al x An x Pr mm	Peso kg
		Frigorífica kW	Calorífica kW			
1f	1,5 kW S-15MF3E5D	1,5	1,7	30 [10-150]	250 x 800 x x 730	26
	2,2 kW S-22MF3E5D	2,2	2,5	30 [10-150]	250 x 800 x x 730	26
	2,8 kW S-28MF3E5D	2,8	3,2	30 [10-150]	250 x 800 x x 730	26
	3,6 kW S-36MF3E5D	3,6	4,2	30 [10-150]	250 x 800 x x 730	26
	4,5 kW S-45MF3E5D	4,5	5,0	30 [10-150]	250 x 800 x x 730	26
	5,6 kW S-56MF3E5D	5,6	6,3	30 [10-150]	250 x 800 x x 730	26
	6,0 kW S-60MF3E5D	6,0	7,1	30 [10-150]	250 x 1 000 x x 730	31
	7,3 kW S-73MF3E5D	7,3	8,0	30 [10-150]	250 x 1 000 x x 730	31
	9,0 kW S-90MF3E5D	9,0	10,0	40 [10-150]	250 x 1 000 x x 730	31
	11,2 kW S-112MF3E5D	11,2	12,5	50 [10-150]	250 x 1 400 x x 730	40
	14,0 kW S-140MF3E5D	14,0	16,0	50 [10-150]	250 x 1 400 x x 730	40
	16,0 kW S-160MF3E5D	16,0	18,0	50 [10-150]	250 x 1 400 x x 730	40

Información sobre las tuberías													
Unidad interior R32	kW	1,5	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	6,0	7,3	9,0	11,2	14,0	16,0
Diámetro de tuberías (líquido - gas)	Pulg.	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Unidad interior R410A	kW	1,5	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	6,0	7,3	9,0	11,2	14,0	16,0
Diámetro de tuberías (líquido - gas)	Pulg.	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8