

Depósitos esmaltados.

Type		Esmaltado				Esmaltado con 2 serpentines (para bivalente solar + bomba de calor)	Cuadrado
Referencia		**PAW-TA15C1E5**	**PAW-TA20C1E5STD**	**PAW-TA30C1E5STD**	**PAW-TA40C1E5STD**	**PAW-TA30C2E5STD**	**PAW-TA20C1E5C**
Volumen de agua	l	167	200	290	380	350	200
Temperatura máxima del agua	°C	90	95	95	95	95	95
Dimensiones (altura / diámetro)	mm	1297/560	1340/610	1800/610	1835/670	1835/670	1550x600x600
Peso / con carga de agua completa	kg	88/255	90/280	120/389	191/572	169/519	134/327
Resistencia de apoyo	kW	—	3,00	3,00	3,00	3,00	—
Suministro eléctrico	V	—	230	230	230	230	—
Material interior del depósito		Esmaltado	Esmaltado	Esmaltado	Esmaltado	Esmaltado	Esmaltado
Superficie de intercambio de calor	m^2	1,8	1,8	2,6	3,8	3,5 / 1,2	1,83
Pérdida de energía a 65 °C [1]	kWh/24h	1,08	1,37	1,61	1,76	1,76	1,37
Accesorio válvula de 3 vías PAW-3WYVLV-HW, CZ-NV1 o CZ-NV2		Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Válvula de 3 vías incorporada
Se incluye cable del sensor de temperatura de 20 m		Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Pérdidas de energía	W	45	57	67	73	73	57
Clase de eficiencia energética (de A+ a F)		**B**	**B**	**B**	**B**	**B**	**B**
Garantía del recipiente interior		2 años	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años
Se necesita mantenimiento		Ánodo [2]	Ánodo [2]	Ánodo [2]	Ánodo [2]	Ánodo [2]	Ánodo [2]

1) Aislamiento probado según EN 12897. 2) Consultar el manual de mantenimiento para más información. * PAW-TA15C1E5 fabricado por Lapesa. El resto de depósitos esmaltados y depósitos cuadrados los fabrica AEmail.

Accesorios para depósitos de ACS	
PAW-3WYVLV-HW	Válvula de 3 vías para depósitos de ACS
CZ-NV1	Kit de válvula de 3 vías para encajar en el módulo hidrónico. Series H y J

Accesorios para depósitos de ACS	
CZ-NV2	Kit de válvula de 3 vías para encajar en el módulo hidrónico. Series K y L
PAW-EANODE2	Ánodo electrónico para acumuladores de INOX de 200 l
PAW-EANODE3	Ánodo electrónico para acumuladores de INOX de 300 l