

LG WIFI PRO



Fácil instalación y conectividad con LG ThinQ.



A++

A+



CLIMATIZA
por menos de

0,85 €/día¹

Life's Good.

MÁXIMO CONFORT

- **WiFi integrado:** gestiona tu consumo desde cualquier lugar con la app LG ThinQ.
- **Autolimpieza perfecta.**
- **Temperatura perfecta** más rápidamente.

GRAN EFICIENCIA

- Hasta **A+++** en calefacción².
- Climatiza por **menos de 0,85€ al día.**

1. Cálculo interno realizado el 09/01/2025 sobre el modelo LG W09TE. Resultado basado en el coste de la energía (datos reflejados en la etiqueta energética de dicho modelo sobre el consumo medio anual en calefacción ~60,4kWh/año- utilizando el modo calefacción del aparato durante 6 meses, el coste de la electricidad según Eurostat ~0,1010€/kWh- y un uso medio diario de 12h), el coste de la potencia (potencia contratada ~3,45kW- y su coste en euros/kWh ~0,136685 €/kW día-), impuestos totales por energía y potencia (5,11%), el coste del alquiler del contador (promedio de 0,026€/día) y el IVA actual (21%). El resultado puede variar si varía alguno de los valores descritos anteriormente. 2,5 años (suma de la garantía legal ~3 años- más la garantía comercial ~2 años-) solo aplicable al Compresor Dual Inverter. La garantía comercial solo cubre el coste de la pieza, por lo que, el resto de costes serán asumidos por el cliente.

2. Etiqueta energética A+++ en clima cálido.

Life's Good.

LG WIFI PRO

FICHA TÉCNICA



LG ThinQ

Unidad interior

LG WIFI PRO					
Modelo	Interior	WZ09AAS.SNU	WZ12AWN.SNU2	WZ18AAS.SNU	WZ24AAS.SNU
	Exterior	WZ09AWS.SNU	WZ12AWU.SUU2	WZ18AWS.SNU	WZ24AWS.SNU
EAN	Conjunto				
	Interior				
	Exterior				
Capacidad (W)	Refrigeración Min/Nom/Máx	940/2500/3400	1000/3450/3750	1500/5050/5300	1500/6950/7350
	Calefacción Min/Nom/Máx	940/2750/3500	1000/3500/3800	1500/5100/6000	1500/6950/7800
Consumo (W)	Refrigeración / Calefacción	769/733	1062/944	1563/1375	2152/1873
EER - W/W		3,25	3,25	3,23	3,23
SEER		6,1	6,1	6,1	6,5
Carga de diseño W	Refrigeración	2,5	3,4	5,1	7,0
	Calefacción	2,4	2,4	3,8	5,2
COP		3,75	3,71	3,71	3,71
SCOP (clima medio)		4,0	4,0	4,0	4,0
Et. energética (A+++ a D) (frío/calor)	Refrigeración	A++	A++	A++	A++
	(Clima medio/Clima cálido)	A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++
UNIDAD INTERIOR					
Presión Sonora - dB(A)	Refrigeración - S/L/M/H	42/39/35/31/27	38/35/32/27/25	48/46/40/34/31	52/49/43/38/37
	Calefacción - L / M / H	43/40/35/31/27	38/35/31/27/25	49/45/39/34/30	51/49/43/38/34
Dimensiones - mm (An x Al x Prof)		781x274x197	781x274x197	913x309x203,5	1008x325x228
Peso neto - kg		7,6	9,2	9,3	11,8
Wifi		Sí	Sí	Sí	Sí
UNIDAD EXTERIOR					
Presión sonora	Frío (dbA)	54/ 54	54 / 54	55 / 55	58 / 58
	Calor (dbA)	53 / 54	54 / 54	55 / 55	60 / 60
Caudal de aire (m³/min.)		28,3	28,3	34,0	39,0
Dimensiones - mm (An x Al x Prof)		712x310x481	787x290x498	863x349x602	927x380x699
Peso (kg)		20,0	21,1	30,2	38,0
Rango de operación	Frío (Min/Máx) (°C DB)	-15~-48	-15~-48	-15~-48	-15~-48
	Calor (Min/Máx) (°C DB)	-15~-24	-15~-24	-15~-24	-15~-24
Refrigerante (R32)	Precarga de refrigerante (kg)	0,52	0,54	0,78	1,00
	Refrigerante adicional (g/m)	16	16	16	16
	T-CO ² eq	0,351	0,3645	0,527	0,675
Conexiones frigoríficas	Líquido (mm/pulgadas)	ø 6,35 (1/4")	ø 6,35 (1/4")	ø 6,35 (1/4")	ø 6,35 (1/4")
	Gas (mm/pulgadas)	ø 9,52 (3/8")	ø 9,52 (3/8")	ø 9,52 (3/8")	ø 12,7 (1/2")
Longitudes	Min/Máx (m)	3/15	3/15	3/15	3/15
	Precargada para (m)	5	5	5	5
	Desnivel (m)	10	10	10	10



Life's Good.