HTW



P41B / P41WF

Aire acondicionado portátil

2,0kW | 2,6kW | 3,5kW

- Todos los modelos en una misma línea
- Diseño discreto y elegante

A COP | A EER

R-290 | wifi incluido | Fácil de transportar | LED Display | Fácil instalación y mantenimiento | Deshumidificador | Kit de ventana incluido | Temporizador 24h | Control remoto | Modo frío/calor

Modelo			HTW-PC-020P41B*	HTW-PC-026P41WF	HTW-PB-026P41WF	HTW-PC-035P41WF	HTW-PB-035P41WF
Código EAN			8435483876873	8435483876859	8435483876866	8435483876835	8435483876842
Alimentación eléctrica		V, F, Hz	220-240V (1 Fase ~ 50Hz)				
RENDIMIENTO							
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	2	2,6	2,6	3,5	3,5
	Consumo	W	785	1000	1000	1346	1346
	Corriente	A	3,5	4,5	4,5	5,9	5,9
	EER	W/W	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
	Clasificación Energética	Frío	A	A	A	A	A
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	-	-	2,4	-	3,2
	Consumo	W	-	-	1043	-	1391
	Corriente	A	-	-	4,7	-	6,3
	COP	W/W	-	-	2,3	-	2,3
	Clasificación Energética	Calor	-	-	A	-	A
CARACTERÍSTICAS							
Potencia sonora		dB(A)	65	65	65	65	65
Presión sonora		dB(A)	55	55	55	55	55
Caudal aire		m³/h	300	300	300	300	300
Perímetro climatizable (según las condiciones de la sala)		m²	10~16	12~18	12~18	14~20	14~20
Temperatura de operación		°C	18-35	18-35	18-35	18-35	18-35
Temperatura seleccionable		°C	16-31	16-31	16-31	16-31	16-31
Refrigerante	Tipo	-	R290	R290	R290	R290	R290
	Cantidad de carga	kg	0,08	0,14	0,14	0,185	0,185
DIMENSIONES Y PESO							
Dimensiones netas (AnxAlxPr)		mm	285x698x 335	285x698x 335	285x698x 335	285x698x 335	285x698x 335
Dimensiones brutas (AnxAlxPr)		mm	340x885x390	340x885x390	340x885x390	340x885x390	340x885x 390
Peso neto / bruto		kg	19/21	20/22	20/22	24/26	24/26
CONEXIONES							
Longitud del tubo de evacuación		mm	1500	1500	1500	1500	1500
Diametro del tubo de evacuación		mm	150	150	150	165	165
Longitud del cable		mm	1800	1800	1800	1800	1800

*sin wifi, mando sin display LCD